



BEE ACTIVEPRO

ESPUMA ACTIVA

Características

Mezcla de tensioactivos que generan una abundante y consistente espuma, que actúa con gran eficacia como humectante, limpiador y desengrasante. Su gran poder de mojado permite una acción de limpieza homogénea. Su capacidad desengrasante lo convierte en un producto muy versátil que puede ser usado tanto en limpiezas automáticas como manuales. Gracias a su pH neutro, no ataca ningún componente del vehículo: gomas, cromados, parabrisas, etc. Fácilmente enjuagable: se elimina con facilidad al aplicar agua, lo que facilita la posterior acción de las ceras para un secado perfecto. Compatible con aguas de gran dureza, sin perder ningún tipo de propiedades. Contiene 15-30% tensioactivos aniónicos, <5 % tensioactivos anfotéricos, conservante, perfume, d-limoneno.

Sistemática de empleo

Ajustar el dial del dosificador hasta obtener la cantidad de espuma deseada.

Especificaciones

Aspecto: líquido transparente
Densidad: 1.03 ± 0.02
pH : 7.00 ± 0.30
Color: rosa
Olor: inodoro

Aplicaciones

Formulado químico altamente espumante para limpieza de vehículos en túneles de lavado.

Válido, también, como champú espumante en las instalaciones automáticas y como champú normal en el prelavado.

Dosificación

Inyección por venturi: preparar una premezcla del 10-20%.

Inyección por bomba dosificadora: aspirar el producto puro y regular la bomba para obtener una concentración de salida entre 1-2%.

Prelavado manual: diluir en agua 0.5-2%.

Presentación

Envases de 5L y 20L.

Precauciones

Restringido a usos profesionales.

Recábese información de la ficha de datos de seguridad.

