

beetech solutions

creamos juntos



BEE CEREPRO

CERA HIDROFUGANTE PARA VEHÍCULOS

Características

Mezcla de tensoactivos especiales para el secado, abrillantado, encerado y protección de las carrocerías de los vehículos en trenes de lavado automático.

Su aplicación forma una fina película sobre la carrocería del automóvil, que repele el agua dejando la superficie seca.

Contiene agentes protectores de corrosión y siliconas que dejan las superficies brillantes al tiempo que las protege contra la oxidación. Contiene, entre otros componentes, <5% tensoactivos no iónicos, ceras abrillantadoras, secuestrantes e inhibidores de corrosión.

Sistemática de empleo

Se aplica previamente diluido, junto con el agua del aclarado antes de que el vehículo tratado pase por los soplantes de aire. Generalmente puede indicarse que su efectividad se mantiene incluso a diluciones de 70 g/l con las dosificaciones normales de los túneles existentes en el mercado.

Especificaciones

Aspecto: líquido opaco

Densidad: 1.03 ± 0.02

pH: 5.50 ± 0.50

Color: amarillo

Olor: característico

Aplicaciones

Abrillantado de vehículos en túneles de Lavado.

Dosificación

Emplear puro a través de la bomba dosificadora de túneles de lavado, regulando su dosificación hasta conseguir un acabado óptimo

Presentación

Envases de 20L y 220L.

Precauciones

Restringido a usos profesionales.

Recábese información de la ficha de datos de seguridad.



TEL: 986 186 928

E-mail: info@porexgal.com

Pol. Industrial Mirallos, Parcela P1-E
36668 Moraña (Pontevedra)