

beetech solutions

creamos juntos



BEE WOODCAP

DECAPANTE SUELO ALCALINO APTO PARA MADERA

Características

Detergente decapante de alta eficacia. Su poder disolvente y su nivel de espuma controlada, lo hacen idóneo para la limpieza a fondo en combinación con la máquina rotativa. Levanta con rapidez todo tipo de ceras. Especialmente adecuado para las de larga duración. Espuma controlada. Bajo olor residual. Puede aplicarse en todo tipo de suelos plásticos como: PVC, linóleo, goma, etc. También se puede aplicar en suelos duros como: Terrazo, mármol, pizarra, cemento, etc. Con este producto, se asegura una perfecta eliminación de las ceras anteriores y un fregado a fondo del suelo, para prepararlo para la posterior protección con las ceras metalizadas.

Sistemática de empleo

A mano: aplicar según la dosis recomendada y dejarla actuar de 5 a 10 minutos. Fregar. Aclarar y dejar secar.
A máquina: aplicar la solución en la dosis descrita y dejarla actuar de 2 a 5 minutos. Fregar. Aspirar después con aspirador de líquidos eliminando bien todos los residuos de cera disuelta y decapante. Aclarar posteriormente con agua abundante.

Especificaciones

Aspecto: líquido transparente
Densidad: 1.10 ± 0.02
PH (1%): 12.4 ± 0.3
Color: amarillo
Olor: característico

Aplicaciones

Limpieza a fondo de pavimentos sintéticos y de piedra natural, protegidos con ceras o emulsiones acrílicas metalizadas.

Dosificación

A mano: Diluir en agua a 1: 4.
A máquina: Diluir en agua a 1:8.

Presentación

Envases de 5 y 20 L.

Precauciones

Restringido a usos profesionales.
Recábese información de la ficha de datos de seguridad.



TEL: 986 186 928
E-mail: info@porexgal.com
Pol. Industrial Mirallos, Parcela P1-E
36668 Moraña (Pontevedra)